

Tubi alimentazione e scarico gomma e pvc

Rubber and pvc hoses

Tubi in gomma semplici o spiralati adatti per l'alimentazione del carburante o per lo scarico dei gas combusti. La particolare struttura del prodotto permette di effettuare ridotti raggi di curvatura facilitando il montaggio. Tutti i tubi in gomma sono omologati dai principali enti di controllo italiani ed esteri.

Straight or spiralled suitable for loading diesel or fuel and also burned gas. The particular structure of the product reduces bending for easier and optimized assembly. All rubber Hoses are approved by the Italian and foreign naval registers.




Carbopomp / M15T

CODICE CODE	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER mm	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE bar /PSI	LUNGHEZZA LENGHT mt
CARBOPOMP/M15T_25	37	250	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_30	42	300	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_32	44	320	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_35	47	350	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_38	52	380	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_40	54	400	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_45	59	450	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_50	65	500	→10 / → 150	20
CARBOPOMP/M15T_61	74	600	→10 / → 150	20


Carbopomp / M050

CODICE CODE	DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER mm	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE bar /PSI	LUNGHEZZA LENGHT mt
CARBOPOMP/M050_6	16	35	→14/ → 210	20 / 40
CARBOPOMP/M050_8	17	50	→14/ → 210	20 / 40
CARBOPOMP/M050_10	19	60	→14/ → 210	20 / 40
CARBOPOMP/M050_12	22	75	→10 / → 150	20 / 40
CARBOPOMP/M050_16	26	100	→10 / → 150	20 / 40
CARBOPOMP/M050_19	30	115	→10 / → 150	20 / 40
CARBOPOMP/M050_25	35	140	→10 / → 150	20 / 40



Scamo / SP/CAJ

CODICE CODE	SPESSORE THICKNESS mm	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar /PSI	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar /PSI	LUNGHEZZA LENGHT mt
SCAMO/SP_25	4	25	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_30	4	30	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_32	4	32	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_35	4	35	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_40	4	40	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_51	5	51	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_60	5	60	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_70	5	70	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_80	5	80	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_90	5	90	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_102	5	152	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_110	6	220	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_120	6	240	3/45	9/135	20
SCAMO/SP_130	6	260	3/45	9/135	10 / 20
SCAMO/SP_142	6	285	3/45	9/135	10



Alimpomp / TR

CODICE CODE	SPESSORE THICKNESS MM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIU MM	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar/PSI	ASPIRAZIONE VACUUM bar	LUNGHEZZA LENGHT mt
ALIMPOMP/TR_20	3,5	50	5 / 75	0,8	30
ALIMPOMP/TR_25	4	75	5 / 75	0,8	30
ALIMPOMP/TR_30	4,2	90	4,5 / 67,5	0,8	30
ALIMPOMP/TR_32	4,2	95	4,5 / 67,5	0,8	30
ALIMPOMP/TR_35	4,5	105	4 / 60	0,8	30
ALIMPOMP/TR_38	4,5	115	4 / 60	0,8	30
ALIMPOMP/TR_40	4,5	120	3 / 45	0,8	30
ALIMPOMP/TR_45	5	135	3 / 45	0,8	30
ALIMPOMP/TR_51	5	150	3 / 45	0,8	30
ALIMPOMP/TR_60	6	180	2,5 / 37,5	0,7	30
ALIMPOMP/TR_63	6	190	2,5 / 37,5	0,7	30
ALIMPOMP/TR_70	6,5	210	2 / 30	0,7	30
ALIMPOMP/TR_75	7	225	2 / 30	0,7	30
ALIMPOMP/TR_80	7	240	2 / 30	0,7	30
ALIMPOMP/TR_100	7	300	2 / 30	0,6	30